

## Technische gegevens Herman Wesselszaal

aantal zitplaatsen 480

### **Afmetingen toneel**

Breedte tussen manteaux	9.80 meter
Hoogte vaste toneelopening	4,60 meter
Toneel diepte van k.k. tot laatste trek(horizon)	7,50 meter
Toneel diepte van k.k. tot achtermuur	9,50 meter
Voorrand toneel tot k.k.	0,50 meter
Zijtoneel links	5 x 5 meter

### **Toneelstoffering**

Voordoek	Rood
Bediening	Links (op de hand)
Poten	Nachtblauw 4 plannen
Friezen	Nachtblauw 3 st 2,00 mter hoog
Tussenfond	Nachtblauw (dubbel wegtrekken)
Achterfond	Nachtblauw (handmatig links en rechts)
Horizon	Wit

### **Diversen**

Hoogwerker	Genie AWP 20-s
Intecom bedraad	ASL 3 stuks
Intercom draadloos	niet
Podiumdelen	12 afmeting 1x2 meter zwart
poten	32 st 20 cm
	48 st 40 cm
	24 st 60 cm
	24 st 80 cm
Vleugel	Yamaha C3

### **kleedruimtes**

Aantal	4
plaatsing	onder toneel
Afluistering zaal	ja
Oproepinstallatie	nee
roken	nee

## **Artiestenfoyer**

Afluistering zaal	nee
plaatsing	onder toneel
Oproepinstallatie	nee
Roken	nee
Horeca	Koffie, thee, koelkast

## **Toneelvloer**

Afwerking toneelvloer en zijtoneel	parket met 5% helling
Balletvloer	Zwart

## **Trekkenwand**

Constructeur	Harco
Besturing	Unican Systems
Type	Trommeltrek
Maximale snelheid	1,2 m/s
Bediening	linksvoor
Dikte trekroede	48,3 mm
Lengte trekroede	10100 mm
Trekhoogte	8000 mm
Aantal	20
Afstand tussen trekken	200 mm <> 350 mm
max. trekbelasting	250 kg.
max. puntlast	50 kg.

## **Licht grote zaal**

Plaats licht en geluid zaal	Parterre midden, voor het balkon Parterre midden achter, onder het balkon
Lichtcomputer	GrandMA2 ultralight
Afstandbediening	MA remote control
Sturing	DMX 1 in/ 1 out toneel links en rechts DMX 2 in/ 1 out cabine/parterre
Dimmers	vast 72 x 2,4kW Quadrant brick 12 los 24 x 2,3kW Liteputter
Zaalbrug	18 aansluitingen 1-18
Manteaux/portaal	12 aansluitingen 19-30
Zaallicht	4 aansluitingen DMX
Vast-licht	zaalbrug 6x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 12-28 12x PC 1,2 kW Selecon rama Portaal 4x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 35-50 8x PC 1 kW Selecon rama
Los licht	Armatuuren 8x PC 1 kW Selecon rama 8x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 35-50 8x fresnel 1 kW Selecon arena 24x par 64 medium 1 kW 4x sixbar par 64 medium

Krachtstroom	1x 63A	rechtsvoor
	1x 63A	linksachter
	1x 32A	linksachter
	1x 16A	linksachter

### ***Geluid grote zaal***

Plaats licht en geluid zaal	Parterre midden, voor het balkon Parterre midden achter, onder het balkon
-----------------------------	--

Mengtafels	analoog digitaal	Midas F32 Yamaha FT5
------------	---------------------	-------------------------

F.O.H.	SUB L+R TOP L+R	L-acoustics SB 1 8i L-acoustics ARCS FOCUS L-acoustics ARCS FOCUS L-acoustics ARCS WIDE
	CENTER	L-acoustics 12 xti

Monitoren	6x Yamaha DXR12 powered speakers. 2x EV zx1 powered speakers.
-----------	--

Stage blok	Links	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)
	Rechts	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)

Microfoons	bedraad	4x Shure sm 58 1x Shure sm 57 6x Sennheiser E835 4x Sennheiser E904 1x Sennheiser E902 4x CAD e70 Condensator 2x Akg SE319
	draadloos	2x Crown Pcc160 (Boundary) 4x Shure sm 58 handheld/beldpack
	statieven	14 st. waarvan 4 kort.

FX rack	TC Electronics M-One XL 2x Altair compressor CN-220 Altair EQ 230 CD-Player
---------	--

14 Statieven                      4 Kort  
2 Luidsprekerstatieven