

Technische gegevens Parkgebouw Rijssen

Herman Wessels zaal

aantal zitplaatsen 420

Afmetingen toneel

Breedte tussen manteaux	9.80 meter
Hoogte vaste toneelopening	4,60 meter
Toneel diepte van k.k. tot laatste trek(horizon)	7,50 meter
Toneel diepte van k.k. tot achtermuur	9,50 meter
Voorrاند toneel tot k.k.	0,50 meter
Zijtoneel links	5 x 5 meter

Toneelstoffering

Voordoek	Rood
Bediening	Links (op de hand)
Poten	Nachtblauw 4 plannen
Friezen	Nachtblauw 3 st 2,00 mter hoog
Tussenfond	Nachtblauw (dubbel wegtrekken)
Achterfond	Nachtblauw (handmatig links en rechts)
Horizon	Wit

Diversen

Hoogwerker	niet i.v.m. hellende vloer van 5%
Intecom bedraad	ASL 3 stuks
Intercom draadloos	niet
Podiumdelen	12 afmeting 1x2 meter zwart hoogte variërend van 20, 40 , 60 en 80 cm
Vleugel	Yamaha C3
Piano	Yamaha

Kleedruimtes

Aantal	4	onder toneel
Afluistering zaal	ja	
Oproepinstallatie	nee	
roken	nee	

Artiestenfoyer

Afluistering zaal	ja
Oproepinstallatie	nee
Roken	nee
Horeca	Koffie, thee, koelkast

Toneelvloer

Afwerking toneelvloer en zijtoneel	parket met 5% helling
Balletvloer	Zwart

Trekkenwand

Constructeur	Harco
Besturing	Unican Systems
Type	Trommeltrek
Maximale snelheid	1,2 m/s
Bediening	links
Dikte trekroede	48,3 mm
Lengte trekroede	10100 mm
Trekhoogte	8000 mm
Aantal	20
Afstand tussen trekken	200 mm <> 350 mm
max. trekbelasting	250 kg.
max. puntlast	50 kg.

Licht grote zaal

Plaats licht en geluid zaal		Parterre midden, voor het balkon Parterre midden achter, onder het balkon
Lichtcomputer		GrandMA2 ultralight
Afstandbediening		MA remote control
Sturing		DMX in/out toneel links en rechts DMX in/out cabine DMX in/out parterre
Dimmers		72 x 2,4kW Quadrant brick 12 24 x 2,3kW Liteputter
Zaalbrug		18 aansluitingen 1-18
Manteaux/portaal		12 aansluitingen 19-30
Horizon-batterij		3 x 3 bakken
Zaallicht		4 aansluitingen (61-64)
Vast-licht	zaalbrug	6x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 12-28 12x PC 1,2 kW Selecon rama
	Portaal	4x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 35-50 8x PC 1 kW Selecon rama
Los licht	Armaturen	6x PC 1 kW Selecon rama 6x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 35-50 8x fresnel 1 kW Selecon arena 30x par 64 medium 1 kW 4x sixbar
Krachtstroom		1x 63A rechtsvoor 1x 63A linksachter 1x 32A linksachter 1x 16A linksachter

Geluid grote zaal

Plaats licht en geluid zaal		Parterre midden, voor het balkon Parterre midden achter, onder het balkon
Mengtafel		Midas F32 Yamaha TF5
F.O.H.		2X L'acoustics SB18 2X3 L'acoustics Arcs L/R 1X L'acoustics X12 Center 2X L'acoustics X12 Links en Rechts Balkon 4X L'acoustics 5XT onder Balkon
Monitoren		6X Yamaha MSR12 actief 2X EV zx1 actief
Stage blok	Links	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)
	Rechts	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)
Microfoons		6x Sennheiser E835 5x Shure SM58 1X Shure SM57 4x Sennheiser E904 1x Sennheiser E902 4x CAD e70 Condensator 2x Akg SE319 2x Crown Pcc160 (Boundary) 4x Shure SLX 4 / SM 58 handheld draadloos
DI		6x E31 jack in - xlr/jack uit
FX rack		TC Electronics M-One XL 2x Altair compressor CN-220 Altair EQ 230 CD-Player
Micstands		12 Statieven Lang 3 Kort 2 Luidsprekerstatieven